



## TUFLOK

Tuflok è un prodotto ad elevata resistenza meccanica, consigliato per assemblaggi sottoposti ad alte sollecitazioni e alle vibrazioni.

Tuflok è permanentemente applicato sui filetti; pertanto quando viene avvitato l'inserto, tenace e resistente in nylon blu, si comprime generando una forza uguale e contraria che assicura un più forte contatto metallo-metallo con maggior resistenza alle vibrazioni e allo sviamento.

Part-Lock è costituito da nylon fuso permanentemente sulle parti filettate formando un inserto asciutto e pronto all'utilizzo. Viene infatti fuso nella gola delle parti filettate, rispettando rigorosamente il diametro delle stesse, consentendone il montaggio anche attraverso fori molto precisi.

E' un prodotto ad alte prestazioni, in quanto applicabile in una zona ben precisa della superficie del filetto maschio.

Part-Lock può essere applicato solamente su metà filetto o sull'intero filetto della vite.



## SPECIFICHE TECNICHE

<b><u>Prodotto</u></b>	Part-Lock
<b><u>Tipo prodotto</u></b>	Nylon
<b><u>Colore</u></b>	Blu – Rosso – Giallo
<b><u>Applicazione inserto</u></b>	180° oppure 360°
<b><u>Bloccaggio in ogni posizione</u></b>	Sì
<b><u>Resistenza alle vibrazioni</u></b>	Ottima
<b><u>Temperatura d'esercizio</u></b>	-45°C +120°C
<b><u>Riutilizzo vite</u></b>	Riutilizzabile
<b><u>Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici</u></b>	Ottima
<b><u>Coppia regolabile</u></b>	Sì
<b><u>Immagazzinaggio</u></b>	Illimitato
<b><u>Diametri trattabili</u></b>	Da 1 mm a 50 mm