



SCOTCH-GRIP 2353

Scotch-Grip 2353 è una resina epossidica con alti valori di tenuta delle parti filettate trattate a basso coefficiente di attrito, consigliato per assemblaggi sottoposti a forti sollecitazioni.

E' inoltre resistente al calore ai fluidi industriali, quali oli e solventi, a vibrazioni, shock termici e meccanici.

Questi adesivi sono studiati per essere incollati sui sistemi di fissaggio, asciugano e rimangono inattivi finché l'innesto in una madrevite o in una cavità filettata fa in modo che le capsule permettano all'adesivo di polimerizzare totalmente, sprigionando le sue proprietà bloccanti e sigillanti.



TECHNISCHE DATEN

<u>Produkt</u>	Scotch-Grip 2353
<u>Harz</u>	Epoxy
<u>Farbe</u>	Grün
<u>Anwendungseinsatz</u>	Circular 360°
<u>Reibungskoeffizient</u>	0.16 – 0.18
<u>Anzugsdrehmoment</u>	Mindest
<u>Drehmomentanhebung</u>	1.2
<u>Betriebstemperatur</u>	-60° +150°
<u>Polymerisation nach der Montage</u>	100% nach 48 Stunden bei 20°C
<u>Reuse Leben</u>	Nicht wiederverwendbar
<u>Beständigkeit gegen Chemikalien und Witterungs</u>	Ausgezeichnet
<u>Speicherung</u>	Vier Jahre auf etwa 20°C (vor Feuchtigkeit schützen)
<u>Durchmesser behandelbar</u>	Von 4 mm bis 50 mm